

## 报 价 单



ZW-L600 电脑连卷点断双层制袋机

单价：

交货期：收到定金日起 天内交货.

付款方式：30%作为定金，发货前付清剩余的 70%.

## ZW-L600 电脑连卷点断双层制袋机



本机对带彩印或不带彩印的各种塑料薄膜袋均能连续自动封底点切成袋，如果不带彩印的塑料薄膜袋，可开启双工位同时生产。

本机设有光电自动控制送料装置、自动恒温控制装置、静电消除装置、自动记数及报警装置等，制袋过程全部自动化，操作方便，性能稳定，封底牢固，是生产垃圾袋、保鲜袋最理想的制袋设备。

本机还可一机多用。只要卸下点切刀，换上平切刀，用收聊平台代替收卷装置，就可生产平口袋、背心袋。

带彩印的塑料薄膜袋只能单工位。

主要配置:

配置名称	型号	数量 (只)	备注
变频器	松下 1.5KW	1	
变频器	惠丰 1.5KW	1	2 选 1
电脑	XC-2005 (大)	1	
驱动器	环达 HD-B3C	1	
驱动器	松下伺服 1.0KW	1	2 选 1
光电眼	Z2N-TB22-2	1	
光电眼	MR-60N	2	
光电眼	霍尔开关 5002D	3	
电热偶	K 型-2000MM	4	
温控仪	亚泰 XMTE-6431V-1	4	
温控仪	宇电 2008 (大)	4	2 选 1
直流电机	400W 高脚	4	
三相异步电机	1.1KW-4	1	
三相异步电机	1.1KW-6 (西门子)	1	2 选 1
步进电机	130BG-350A	1	
伺服电机	松下 1.0KW	1	2 选 1
电磁感应开关	CS1-A-020	6	
电磁感应开关	CS1-M-020-S25	2	
静电消除器	683 型	1	

主要气动元件: 台湾亚德客

主要电器采用日本松下, 德国施克, 中日合资东菱等

**技术参数：**

电源	220v	平均总功率	3KW
生产速度	30-120 个/分钟	封切长度	100-1200mm
封切宽度	50-500mm	双层速度	50-160 个/分钟*2
安装尺寸	3200*1100*1600mm		
机器重量	1000kg		

**随机配件：**

油枪	1 只
送料胶辊拉簧	20 条
22-24 开口扳手	1 只
27-32 开口扳手	2 只
圆光电（直径 20）常开	2 只
工具箱	1 只
机器说明书	1 份

## 电脑连卷点断双层袋

